

Ponuka technickej podpory podujatí prostredníctvom výzvy „OC1 – podpora a spolupráca“

OZVUČENIE, OSVETLENIE, VIDEOPROJEKCIA – KONCERTNÁ SIEŇ KLARISKY		
Názov	Popis	Stručný obsah technického vybavenia
Ozvučenie na príhovory	Ozvučenie príhovorov, prehrávanie zvuku z dodaného USB - k dispozícii 2 x bezdrôtový mikrofón, zvukový systém, zariadenie na prehrávanie MP3(WAV) z USB, zvukár	2 x repro LD SYSTEM STINGER G3, 3 x delay reproduktor pozdĺž sály, 2 x SHURE ULXD handka, prehrávač DENNON 300Z alebo notebook
Ozvučenie na diskusné podujatia	Ozvučenie príhovorov, prehrávanie zvuku z dodaného USB - k dispozícii 4 x bezdrôtový mikrofón (s možnosťou vymeniť 2ks za náhlavné sady), zvukový systém, zariadenie na prehrávanie MP3(WAV) z USB, zvukár	2 x repro LD SYSTEM STINGER G3, 3 x delay reproduktor pozdĺž sály, 4 x SHURE ULXD handka, prehrávač DENNON 300Z alebo notebook
Ozvučenie vhodné na akustické koncerty malých zostáv	Ozvučenie hudobnej zostavy do 4 - 5 členov s akustickými nástrojmi - gitarové zostavy, sláčikové telesá, klavírny doprovod, príhovor moderátora, prehrávanie zvuku z dodaného USB - k dispozícii 2 x bezdrôtový mikrofón, pódiová technika na ozvučenie hudobného telesa, zvukový systém, zariadenie na prehrávanie MP3(WAV) z USB, zvukár, asistent	2 x repro LD SYSTEM STINGER G3, 3 x delay reproduktor pozdĺž sály, 6 x kondenzátorový mikrofón RODE NT5, AKG C451, 2x handka SHURE ULXD, prehrávač DENNON 300Z alebo notebook, 2 x odposluchový monitor FBT StageMaxx
Ozvučenie vhodné na koncerty bez monitorovej mixáže	Ozvučenie hudobných zostáv aj s elektroakustickými a elektrickými nástrojmi, mimo hudobných zostáv so špeciálnymi požiadavkami na značku zvukového vybavenia, zvukár, asistent	2 x repro LD SYSTEM STINGER G3, 3 x delay reproduktor pozdĺž sály, 2x subbas STINGER G3 15", pódiová technika pre bežnú hudobnú zostavu s bicími nástrojmi, 4 x odposluch FBT StageMaxx, 2x odposluch FBT Verve 15Ma, mixážny pult Yamaha QL-5 + RIO stagebox, 2x handka SHURE ULXD, prehrávač DENNON 300Z alebo notebook
Základné osvetlenie bez obsluhy	Osvetlenie stropu s možnosťou nastavenia farby, osvetlenie pódia s reguláciou intenzity - osvetlenie sa riadi pomocou nástenného panelu	6 x reflektor CAMEO STUDIO PAR RGBWA, 10 x reflektor ROBE PARFect 150 RGBW, nástenný panel VISUAL PRODUCTIONS
Doplnenie základného osvetlenia bez obsluhy	K základnému osvetleniu ponúkame pridanie svetiel nasvecujúcich oltár a bočné steny a kontrú, bez obsluhy - pevné nastavenie zapnutím do zásuvky	6 x reflektor CAMEO STUDIO PAR RGBWA, 10 x reflektor ROBE PARFect 150 RGBW, 6x reflektor CLF HERA - nasvietenie oltárov, 4 x reflektor CAMEO STUDIO PAR na dvoch statívoch ako kontra svetlo
Statické osvetlenie podujatí s obsluhou	Osvetlenie stropu s možnosťou nastavenia farby, osvetlenie pódia s reguláciou intenzity a možnosťou nastavenia farby, dekoračné osvetlenie pódia - nasvietenie oltáru,	6 x reflektor CAMEO STUDIO PAR RGBWA, 10 x reflektor ROBE PARFect 150 RGBW, 6x reflektor CLF HERA - nasvietenie oltárov, 4 x

Názov	Popis	Stručný obsah technického vybavenia
	bočných oltárov, statické kontra osvetlenie pre program, osvetľovač	reflektor CAMEO STUDIO PAR na dvoch statívoch ako kontra svetlo, notebook s CHAMSYS PC WING na ovládanie svetiel
Efektové osvetlenie podujatí	Kompletné osvetlenie eventu s obsluhou	6 x reflektor CAMEO STUDIO PAR RGBWA, 10 x reflektor ROBE PARFect 150 RGBW, 6x reflektor CLF HERA - nasvietenie oltárov, 8 x rotačná hlava WASH DTS NICK, 8 x rotačná hlava SPOT/BEAM DTS CORE, 4 x statív, osvetľovací pult CHAMSYS MQ80
LCD Monitor 50" bez obsluhy	V prípade malých prezentácií, ponúkame prenájom jednej 50" obrazovky s HDMI káblom bez obsluhy, kde si vie klient pripojiť vlastný notebook	Obrazovka NEC E506, statív na kolieskach, kábel HDMI 5m
2x LCD Monitor 50" bez obsluhy	V prípade malých prezentácií ale s viacerými divákmi, ponúkame prenájom dvoch 50" obrazoviek s HDMI káblom bez obsluhy, kde si vie klient pripojiť vlastný notebook. Obrazovky sú prepojené medzi sebou a na obidvoch sa zobrazuje ten istý signál. Jedna obrazovka je pri pódiu, jedna zhruba v strede sály na ľavej strane	2 x obrazovka NEC E506, splitter HDMI na dve obrazovky, SDi kábel s redukciou na HDMI na prenos signálu na dlhšie vzdialenosti, 2x statív na kolieskach, kábel HDMI 5m
Obrazovka 75" + obrazovka 50" + náhľadová obrazovka pre prezentujúceho	V prípade významnejších prezentácií ponúkame 75" obrazovku ako náhradu za menšiu 50" obrazovku pri pódiu a ponúkame ďalšiu obrazovku ako náhľad pre prezentujúceho. Vráťane obsluhy a malej videoréžie na prehrávanie PPT a videoklipov	1x obrazovka IYAMA 75", 2x obrazovka NEC E506, 1x veľký statív, 1 x statív na kolieskach, 1 x statív na náhľadovú obrazovku, prepínač BMD ATEM Mini Extreme, notebook s Powerpoint, notebook s Resolume Arena 7, príslušná kabeláž a prevodníky, obsluha
Projektor a plátno na sledovanie videa alebo filmu	Spätnoprojekčné plátno s rozmerom 4,5m x 2,5m (16:9) s projektorom na spätnú projekciu. Plátno je umiestnené v prednej časti pódia, nie je vhodné pre diskusné podujatia, kde treba väčšie pódium, skôr pre prednášky a prehrávanie filmov. Vráťane obsluhy	Rámové plátno 4,5m x2,5m, projektor Christie Digital DWU-775E s optikou 1,5-2:1, prepínač BMD ATEM Mini Extreme, notebook s Powerpoint, notebook s Resolume Arena 7, príslušná kabeláž a prevodníky, obsluha
Komplexné zabezpečenie videoprezentácie	Riešenie vhodné na komplexnejšie prezentácie na projekčnom plátno, prípadne na obrazovke 75", podporené ďalšími tromi obrazovkami v priestore. K tomu náhľadová obrazovka s možnosťou prezentačného náhľadu PPT, prehrávanie videoklipov, videoréžia BMD ATEM Constellation	Rámové plátno 3m x 2m (16:10) s projektorom Christie Digital DWU-670E alebo obrazovka 75", 3x obrazovka v priestore hľadiska s projekciou toho istého obrazu ako na hlavnej obrazovke, náhľadový monitor s možnosťou náhľadu PPT so nasledujúcim snímkom, videoréžia, PC s PPT, PC s Resolume Arena 7

Názov	Popis	Stručný obsah technického vybavenia
Kamerové snímanie a prípadný stream z podujatia pomocou PTZ kamier	K videoprezentáciám ponúkame aj snímanie pomocou malých motorických PTZ kamier s vlastnou réžiou, záznamom a možnosťou streamu, extra zvuková mixáž pre stream nie je zahrnutá v cene	4 x PTZ kamera, IP PTZ kontroler, Videoréžia BMD ATEM Constellation, PC s vMix pre potreby streamu, PC s vMix pre potreby grafiky do streamu a obrazu

OSVUČENIE, OSVETLENIE, VIDEOPROJEKCIA – INÝ PRIESTOR

Názov	Popis	Stručný obsah technického vybavenia
Ozvučenie na príhovory	Ozvučenie príhovorov na podujatiach, prehrávanie zvuku z dodaného USB, do cca 300 divákov - k dispozícii 2 x bezdrôtový mikrofón, zvukový systém, zariadenie na prehrávanie MP3(WAV) z USB, zvukár, doprava	P.A. Systém - KV2 Audio alebo LD systems, mixážny pult Yamaha TF1 alebo QL-5, monitory FBT StageMaxx, bezdrôtové sady Shure ULXD
Ozvučenie na diskusie	Ozvučenie diskusií na podujatiach, prehrávanie zvuku z dodaného USB, záznam z diskusie, do cca 300 divákov - k dispozícii 4 x bezdrôtový mikrofón, zvukový systém, zariadenie na prehrávanie MP3(WAV) z USB, zariadenie na záznam zvuku (2 stopy), zvukár, doprava	P.A. Systém - KV2 Audio alebo LD systems, mixážny pult Yamaha TF1 alebo QL-5, monitory FBT StageMaxx, bezdrôtové sady Shure ULXD
Ozvučenie na koncert	Ozvučenie koncertov bežných a menších kapiel do počtu 300 divákov. Rozsah pódiovej techniky - 5 monitorov/monitorových cesty, mikrofónová sada, bežná pódiová technika, kabeláž, 2 x bezdrôtový mikrofón, zariadenie na prehrávanie z USB, zvukár, asistent, doprava	P.A. Systém - KV2 Audio alebo LD systems, mixážny pult Yamaha TF1 alebo QL-5, monitory FBT StageMaxx, bezdrôtové sady Shure ULXD
Základné hladinové osvetlenie	Základné osvetlenie bez obsluhy, pozostávajúce z 2 - 4 reflektorov ARRI650 alebo PAR56/300W. Bez obsluhy, zapína sa pomocou pripravenej predlžovačky do zásuvky 230V/16A	Vhodné hlavne pri poskytnutí pódia s prestrešením
Osvetlenie pre diskusie, príhovory a nekoncertné projekty	Osvetlenie pozostáva z predneho hladinové osvetlenia a farebného statického osvetlenia pomocou LED reflektorov. Poskytujeme vrátane dopravy a obsluhy	Vhodné pre interiér a zastrešený exteriér. Pozostáva z 4x ROBE ParFect, 6x CLF HERA, príslušná kabeláž, statívy a pomocné konštrukcie,
Osvetlenie pre koncerty a malé festivaly	Osvetlenie pozostáva z predneho hladinové osvetlenia a efektového osvetlenie kombinácie rotačných hláv, LED barov, LED reflektorov. Poskytujeme vrátane dopravy a obsluhy	Vhodné pre interiér a zastrešený exteriér. Pozostáva väčšinou z kombinácie 4x ROBEPARFect, 8-12 DTS NICK, 6 - 8 DTS CORE, 6-12 CLF HERA alebo CAMEO STUDIO PAR
Poskytnutie projektora	Pozostáva z videoprojektora so svietivosťou 6000ANSI Lumen s vymeniteľnou optikou a	Projektor NEC, 6000ANSI Lumen, optika 0,8 - 5,5:1, projekčné plátno

Názov	Popis	Stručný obsah technického vybavenia
a projekčného plátna	projekčného plátna s rozmerom 4,5m x 2,5m - predná aj spätná projekcia. Obsluha a doprava sa poskytuje podľa dohody	na samonosnom ráme pre spätnú aj prednú projekciu, rozmer 4,5m x 2,5m, kabeláž 230V, HDMI kábel
Kamerový záznam alebo stream pomocou motorických PTZ kamier	Poskytnutie kamerového záznamu pomocou 4 staticky nastavených PTZ motorických kamier, vhodné najmä na diskusie. K tomu je zabezpečené strihové zariadenie, záznam strihu a prípadne aj jednotlivých kamier a PC pre potreby streamu. Vhodné najmä v interiéri. Vráťane technika PTZ kamier, dopravy a inštalácie	Pozostáva: 4x PTZ kamera RGBLink, videorežia BMD ATEM Constellation, PC vMix Pro, záznam ATOMOS STUDIO II, príslušná kabeláž a hardware.

PÓDIA

Názov	Popis	Stručný obsah technického vybavenia
Pódium 5m x 4m s prestrešením	Pódium 4m (5m) x 4m s prestrešením s vonkajšími rozmermi 5,7m x 4m. Výška prestrešenia je max 4,2m od zeme. Prestrešenie je fixované kolíkmi do zeme alebo 4x 1000kg záťažou podľa podložia. Výška pódia je od 20cm do 120cm, poskytujeme 1x schody na pódium a zábradlie na zadnej strane pódia (na požiadanie aj na bočných stranách)	Konštrukcia MILOS TRUSS 30cm Quatro, biela strešná plachta, čierne bočné sieťované plachty. Pódium NIVTEC Flexible. Základné biele hladinové osvetlenie na požiadanie (2x ARRI650 alebo 2x PAR56)
Pódium 6m x 4m s prestrešením	Pódium 6m x 4m s prestrešením s vonkajšími rozmermi 7,7m x 5m. Výška prestrešenia je max 4,2m od zeme. Prestrešenie je fixované kolíkmi do zeme alebo 4x 1000kg záťažou podľa podložia. Výška pódia je od 20cm do 120cm, poskytujeme 1x schody na pódium a zábradlie na zadnej strane pódia (na požiadanie aj na bočných stranách)	Konštrukcia MILOS TRUSS 30cm Quatro, biela strešná plachta, čierne bočné sieťované plachty. Pódium NIVTEC Flexible. Základné biele hladinové osvetlenie na požiadanie (2x ARRI 650 alebo 4 x PAR56)
Pódium 8m x 6m s prestrešením	Pódium 8m x 6m s prestrešením s vonkajšími rozmermi 9m x 7,7m. Výška prestrešenia je max 4,2m od zeme. Prestrešenie je fixované kolíkmi do zeme alebo 4x 1000kg záťažou podľa podložia. Výška pódia je od 20cm do 120cm, poskytujeme 1x schody na pódium a zábradlie na zadnej strane pódia (na požiadanie aj na bočných stranách)	Konštrukcia MILOS TRUSS 30cm Quatro, biela strešná plachta, čierne bočné sieťované plachty,. Pódium NIVTEC Flexible. Základné biele hladinové osvetlenie na požiadanie (4x ARRI650 alebo 5x PAR56)
Pódium bez prestrešenia	Pódium od rozmeru 2m x 1m až po rozmer 14m x 10m, výška pódia od 20cm do 170cm, počet schodov dodávame podľa aktuálnych možností. Ak pódium od výšky 70cm dávame zábradlie do zadnej časti, prípadne aj po stranách	

STANOVÉ PRÍSTREŠKY

Názov	Popis	Požadovaný počet
Stan 4,5m x 3m	Rýchlorozkladací stan čiernej farby, poskytujeme aj s komplet bočným opláštením, jedna stena má dvere a okno. Stan sa zaťažuje pomocou kovových záťaží alebo sa kotví kolíkmi do zeme; k dispozícii 1 ks	
Stan 6m x 3m	Rýchlorozkladací stan čiernej farby, poskytujeme aj s komplet bočným opláštením, jedna stena má dvere a okno. Stan sa zaťažuje pomocou kovových záťaží alebo sa kotví kolíkmi do zeme; k dispozícii 2 ks	
Stan 8m x 4m	Rýchlorozkladací stan čiernej farby, poskytujeme aj s komplet bočným opláštením, jedna stena má dvere a okno. Stan sa zaťažuje pomocou kovových záťaží alebo sa kotví kolíkmi do zeme; k dispozícii 2 ks	
Stan 5m x 5m Pagoda	Párty prístrešok PAGODA s rozmerom 5m x 5m bez bočných plachiet; k dispozícii 2 ks	

TLAČ

Názov	Popis	Max. počet	Požadovaný počet
Tlač Citylightov	Rozmer Citylight (podľa dodaného grafického podkladu), gramáž papiera 200g, grafický podklad PDF, 1:1, orezové značky	5 ks	
Tlač plagátov A0	Rozmer A0, gramáž papiera 200g, grafický podklad PDF, 1:1, orezové značky	15 ks	
Tlač plagátov A1	Rozmer A1, gramáž papiera 200g, grafický podklad PDF, 1:1, orezové značky	30 ks	
Tlač plagátov A2	Rozmer A2, gramáž papiera 200g, grafický podklad PDF, 1:1, orezové značky	50 ks	
Tlač A3 (4+0)	Jednostranná tlač na A3, výsledný formát je čisté A3, gramáž papiera 120g, 160g, 200g, grafický podklad PDF, 1:1, orezové značky	200 ks	
Tlač A3 (4 + 4)	Obojstranná tlač na A3, výsledný formát je čisté A3, gramáž papiera 120g, 160g, 200g, grafický podklad PDF, 1:1, orezové značky, spadávka 2mm	100 ks	
Tlač A4 (4 + 0)	Jednostranná tlač na A4, výsledný formát má biely okraj (nie je to bezokrajová tlač), gramáž papiera 120g, 160g, 200g, grafický podklad PDF, 1:1, orezové značky	300 ks	
Tlač A4 (4 + 4)	Obojstranná tlač na A4, výsledný formát má biely okraj (nie je to bezokrajová tlač), gramáž papiera 120g, 160g, 200g, grafický podklad PDF, 1:1, orezové značky, spadávka 2mm	300 ks	

Názov	Popis	Max. počet	Požadovaný počet
Tlač A5 (4 + 0)	Jednostranná tlač na A4, výsledný formát je čisté A5, gramáž papiera 120g, 160g, 200g, grafický podklad PDF, 1:1, orezové značky	300 ks	
Tlač A5 (4 + 4)	Obojstranná tlač na A4, výsledný formát je čisté A5, gramáž papiera 120g, 160g, 200g, grafický podklad PDF, 1:1, orezové značky, spadávka 2mm	300 ks	
Veľkoplošná tlač na baner	Tlač na baner - laminovaný 510g, maximálny rozmer 7m x 1,25m, krúžky na dlhších stranách, cca každých 50cm, grafický podklad PDF 1:1 alebo 1:10, bez orezových značiek	maximálny rozmer 7m x 1,25m	